

ADALUPPDRÁTTUR 1:100 Sunnuvegur 12 á Þórshöfn

Eldvarnir og brunatæknileg atriði

Húsið er timburhús á steinsteyptum undirstöðum. Burðarvirki hússins verður EI60. Þakklæðningar skulu vera í flokki T. Klæðningar Innanhúss verða í flokki 1 og 2. Milliveggur milli húshluta skal vera EI90. Milliveggur milli húshluta EI90 skal vera klæddur með 2x 2 lögum af 13mm gífsi. Hann skal einangra báðu megin með harðpressaðri steinull, sem skal festa á stoðir með ekki meira en 30cm millibili. Hann skal ná uppáð efstu klæðningu í þaki. EI90 veggur á milli húshluta er jafnframt högghljóðvörn með ófylltu 20mm loftrúmi milli húshluta ofan við sökkla. Klæðningar utanhúss verða úr PVC, skrófaðar fastar á leiðara úr timbri. Rýmingarleiðir eru nokkrar. Þær helstu eru um aðaldyr og út úr stofu bakdyramegin. Þá eru björgunarop í gluggum í stofu og svefnherbergjum. Björgunarop í gluggum eru öll 65cm að breidd og 95cm á hæð. Hæð frá gólfi að neðri brún björgunaropa 110cm. Reykskynjara skal setja upp í samræmi við brunareglugerð. Æskileg staðsetning er sýnd á uppdrætti. Staðsetning, gerð og stærð handsökkvitækja skal vera í samræmi við reglugerðir og leiðbeiningar eldvarnareftirlits. Setja skal handsökkvitæki í eldhús. Þau skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Íbúar hússins þekkja vel húsaskipan og aðstæður.

Gluggar

Gluggar verða timburgluggar, með þreföldu einangrunargleri. Ytri hluti gluggans verði samlitur klæðningu utanhúss, en innihluti gluggans verði hvítur. Gólfíður gluggi og rennihurð, sé úr áli. Innsta byrði glers í gólfíða glugganum skal vera öryggisgler. Öll opnanleg fög geta verið björgunarop. Þau verða bæði topphengd og hægt að opna uppá gátt. Breidd björgunaropa 65cm og hæð 95cm.

Útihurðir

Útihurðir verða úr timbri. Breidd hurðafleka amk. 90cm. Hurðaflekar verðar klæddir með sléttum vatnspólnum krossviði.

Breytt: / /
Breytt: / /
Breytt: / /
Breytt: / /

Byggingarstjóri dagssetning og kennitala

Verknr. SA2503S
Sunnuvegur 12 - Þórshöfn

Fasteignanúmer: -01 Landeignanúmer: 239278
Langanesbyggð 6710

Tillaga
Grunnmynd húss, staðfæring á lóð
Eldvarnir og brunatæknileg atriði

Hannað: SÁ Kvarði: 1:100
Reiknað: 21.4.2025
Teiknað: SÁ Verk nr.: SA2503S
Yfirfarið: Teikn. nr.: A 004

Dagss. 21.4.2025

Sigurbergur Arnason arkitekt kt. 050656-3229
Norðurvangi 44 - 220 Hafnarfirði sími 8208283 sigurbergur@arkitektinn.is

WWW.ARKITEKTINN.IS

Grunnmynd húss og staðfæring á lóð 1:100